



CT CITHERM 4.0

Termostat pro řízení peltiera

CT CITHERM 4.0 sdružuje funkci dvou klasických termostatů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na teplotě okolí topit i chladit. Přístroj má jedno teplotní digitální čidlo. Přes tlačítka lze po odklopení předního víčka nastavit mez zapínání a vypínání pro chlazení a topení. Systém je určen především pro řízení peltierových článků.

Technická data:

- ❖ snímání teploty: digitální čidlo s přesností $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (rozsah $-20 - +70^{\circ}\text{C}$)
- ❖ napájení: 9-30V DC (230V AC)
- ❖ výstupy: 2 x tranzistor – $I_{\text{max}} = 1\text{A}$, max.30V DC (trvalý proud)
- ❖ ovládání: 3 tlačítka
- ❖ zobrazování: 4 LED diody a display

Vysoká přesnost měření teplot

Úspora energií a nákladů

Variabilita nastavení dle požadavku

Nízká cena

Funkce:

- ❖ Měření teploty teplotním čidlem umístěným podle potřeby.
- ❖ Pomocí tří tlačítek lze nastavovat požadované teploty

Výchozí nastavení:

Topení – zapnutí 5°C
vypnutí 8°C

Chlazení – zapnutí 25°C
vypnutí 22°C

Vždy jen nejlepší výsledky

Naše společnost věnuje trvalou péči řízení kvality výroby, o čemž svědčí vlastnictví certifikátu **ISO 9001:2008**.



ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007
TAYLLOR & COX s.r.o.

CanTech s.r.o.

Potoční ul. č.p. 2173/40
787 01 Šumperk

Tel. : +420 583 250 991, +420 583 250 995

Web : www.cantech.cz

E-mail : cantech@cantech.cz

Firma CanTech si vyhrazuje právo pro případné změny. Prosím, kontaktujte obchodního zástupce firmy CanTech pro další informace.