

CanTech Cordex 48/1,2 HP

Modulární spínaný zdroj

Napájecí zdroje CanTech Cordex jsou spínané zdroje s jednofázovým nebo třífázovým vstupem 230 (400) V AC a výstupním napětím 48 V DC a výstupním proudem jednoho modulu 22A. Kabinet je možné osadit až třemi výkonovými jednotkami.

Použití

Spínané zdroje Cantech jsou určeny k napájení telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení se jmenovitým napětím 48 V DC.

Popis zařízení

Napájecí zdroj CanTech Cordex 48/1,2HP je modulární spínaný zdroj s možností osazení jednoho, dvou nebo tří modulů. Čtvrtá pozice pro modul je upravená pro distribuční panel, který je osazen stykačem LVD, výstupní svorkovnicí, svorkami pro dvě větve baterií a příslušnými pojistkami pro zátěž a baterie. V tomto případě lze zdroj osadit třemi výkonovými moduly 1,2kW. V případě, že Vám stačí výkon zdroje 2 x 1,2 kW, lze do šasi zdroje namontovat dva distribuční panely. Panel ve třetí pozici má pouze svorkovnici pro zátěž a pojistky. Svorkovnice jsou přístupné po částečném vysunutí panelů.



Maximální výkon modulu - 1200W

Vysoká účinnost

Montáž do 19" rámu

Nízká cena

Vlastnosti

- Možnost modifikovat jednotku podle požadavků zákazníka
- Zobrazení napětí a proudu na displeji
- Vysoká spolehlivost
- Účinnost 87 %
- Dálkové nastavení a dohled přes Ethernet
- Regulovaný výstup v mezích 42 - 60V
- Signalizace poruchy

Vždy jen nejlepší výsledky

Naše společnost věnuje trvalou péči řízení kvality výroby, o čemž svědčí vlastnictví certifikátu **ISO 9001:2008**, zároveň každý spínaný záložní zdroj je dodáván s **CE certifikací**.



ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007
TAYLLOR & COX s.r.o.

CanTech s.r.o.

Potoční ul. č.p. 2173/40
787 01 Šumperk

Tel. : +420 583 250 991, +420 583 250 995

Fax : +420 583 251 117

Web : www.cantech.cz

E-mail : cantech@cantech.cz